MT SAMPLE RETENTION SYSTEM

Ausrüstung entsprechend MARPOL 73/78 Annex VI

Im Hinblick auf den MARPOL 73/78 Annex VI und den angegebenen Richtlinien zur entsprechenden Sammlung, Einbehaltung und Lagerung von Brennstoffproben hat Martechnic® das MT SAMPLE RETENTION SYSTEM entwickelt. Die Ausrüstung ermöglicht dem Bordpersonal repräsentative Ölproben auf sichere und effiziente Weise und in voller Übereinstimmung mit den festgelegten Regeln von MEPC.182(59) zu entnehmen. Deshalb können die internationalen Emissionsnormen für den Meeresumweltschutz beachtet werden.

Merkmale:

- Entspricht den MARPOL 73/78 Annex VI und den MEPC.182(59)-Richtlinien
- Robust und sicher (verschließbar) zur Aufbewahrung von entnommenen Proben und Dokumenten
- Kompakt Größe: 100 x 56 x 40 cm
- Gewicht: ungefähr 37 kg

Vorteile:

- Weit-Hals-Probenflaschen sind einfach in der Handhabung
- Plomben für alle Flaschen und Cubitainer
- DRIP SAMPLER für die Inline-Probennahme
- Leckage-Sicherung, Werkzeuge und Putz-Utensilien enthalten

Die folgende Ausrüstung ist enthalten:

1 DRIP SAMPLER 6” oder 8”
2 Schraubenschlüssel um den DRIP SAMPLER zu befestigen
20 Probenflaschen
5 Cubitainer komplett mit einzeln nummerierten Plomben
1 Set Abflusshahn und Karton für Cubitainer
2 Paar ölresistente Handschuhe
1 Schutzbrille
5 ölaufsaugende Matten

Martechnic GmbH · Adlerhorst 4 · 22459 Hamburg · Germany
Phone: +49(40) 853 128-0 · Fax: +49(40) 853 128-16 · e-mai: info@martechnic.com · www.martechnic.com

Das MT SAMPLE RETENTION SYSTEM bietet eine Reihe wichtiger Vorteile.

Für die sichere Probennahme und die Verhinderung der Kontamination sind die MT-SRS Cubitainer und Probennehmer mit einer Plombe ausgerüstet. Durch die Einbaulöcher auf dem Probennehmer und dem Cubitainer wird der einzelne nummerierte Siegelstreifen durchgezogen und festgemacht, und damit wird der Cubitainer luftdicht mit dem Probennehmer verschlossen. Dies entspricht direkt den Punkten 5.2.5 und 5.3 der MEPC.182(59)-Richtlinie.

Außerdem ist der manuelle Ventilbetrieb während des Bunkervorgangs nicht eingeschränkt, und deshalb ist eine Einstellung möglich, um hauptsächlich den Durchfluss während der Probennahme zu kontrollieren, wie erforderlich (siehe 5.2.4 aus MEPC.182(59)).

Bereitgestellte Label sind keine Papieretiketten, sondern aus einem reißfesten und ölresistenten Material mit einem Loch versehen, so dass eine einzelne nummerierte Plombe fälschungssicher mit Flasche, Label und Deckel übereinstimmt.

Martechnic GmbH · Adlerhorst 4 · 22459 Hamburg · Germany
Phone: +49(40) 853 128-0 · Fax: +49(40) 853 128-16 · e-mai: info@martechnic.com · www.martechnic.com